

SRC-HS SERIES TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 270-HS

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| Kilitleme Kuvveti | kN | 2700 |
| Mengene Açma Mesafesi | mm | 560 |
| Kolonlar Arası Mesafe (Y x D) | mm | 570 x 560 |
| Plaka Boyutları (Y x D) | mm | 885 x 890 |
| Maksimum Kalıp Kalınlığı | mm | 600 |
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 220 |
| Maksimum Aralık Mesafesi | mm | 1160 |
| İtici Mesafesi | mm | 150 |
| İtici Kuvveti | kN | 77 |

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

620

| | | A | B |
|----------------------------|-----------------|------|-------|
| Vida Çapı | mm | 45 | 50 |
| Vida LD Oranı | L/D | 27.8 | 25 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm ³ | 302 | 373 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 501 | 580 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | oz | 9.7 | 11.9 |
| Enjeksiyon Basıncı | bar | 2080 | 1680 |
| Enjeksiyon Hızı | mm/s | | 380 |
| Enjeksiyon Kapasitesi (PS) | g/s | 550 | 679 |
| Mal Alma Kapasitesi (PS) | g/s | 46 | 56.5 |
| Enjeksiyon Mesafesi | mm | | 190 |
| Vida Hızı | rpm | | 0-300 |

■ GENEL BİLGİLER

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 175 |
| Servo Motor Gücü | kW | 37 + 30 |
| Isıtma Gücü | kW | 22.6 |
| Makine Ölçüleri | m | 6.67 x 1.76 x 2.3 |
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | L | 450 |
| Makine Ağırlığı | t | 11.2 |

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

