

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 1800-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	18000
Kilitleme Mesafesi	mm	1800 - 2700
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1700 x 1500
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	1190 x 1050
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	700 - 1600
Açma Kuvveti	kN	363
Açma Hızı	mm/s	1368
Kapama Hızı	mm/s	1283
Maks. Aralık Mesafesi	mm	3400
İtici Kuvveti	kN	332
İtici Mesafesi	mm	400
İtici Sayısı	ad.	25
Dry cycle (Euromap 6)	s	6.8

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

20000E

		A	B	C
Vida çapı	mm	130	140	150
Vida L/D Oranı	L/D	23.7	22.0	20.5
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	9291	10776	12370
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	8362	9698	11133
Enjeksiyon Basıncı	bar	2040	1760	1530
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1180	1368	1571
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	184	230	294
Enjeksiyon Hızı	mm/s		89	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		700	
Vida Hızı	rpm		100	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		261	
Grup Mesafesi	mm		1000	

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5*3+4+7.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	93
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	13.4 x 4.1 x 2.8
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2000
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	67 + 23

■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

