

## SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 90-TS-T

Kilitleme Kuvveti	kN	900
Mengene Açma Mesafesi	mm	355
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	370 x 370
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	580 x 560
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	380
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	150
İtici Mesafesi	mm	100
İtici Kuvveti	kN	27.5

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B
Vida Çapı	mm	35	37
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	123	137
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	148	164
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	5.2	5.8
Enjeksiyon Basıncı	bar	1930	1730
Enjeksiyon Hızı	mm/s	93	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	109	118
Enjeksiyon Mesafesi	mm	126	
Vida Hızı	rpm	220	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	15.9
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.18 x 1.14 x 2.0
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	200
Makine Ağırlığı	t	3.6