

SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 420 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	4200
Mengene Açma Mesafesi	mm	710
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	738 x 680
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1045 x 995
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	760
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	260
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1470
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	125

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	60	65	70
Vida LD Oranı	L/D	24.5	22.5	20.7
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1190	1397	1620
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1083	1271	1474
Enjeksiyon Basıncı	bar	2310	1970	1700
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	315	370	429
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	40.5	45.3	50.2
Vida Hızı	rpm		0-210	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	47
Isıtma Gücü	kW	23.18
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.65 x 2.05 x 2.5
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	610
Makine Ağırlığı	t	16.88

■ PLAKA BOYUTLARI

