

SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 470-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	4700
Mengene Mesafesi	mm	780
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	820 x 800
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1210 x 1180
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	830
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	300
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	120

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	80
Vida L/D Oranı	L/D	13
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1959
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	3521
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	124.2
Enjeksiyon Basıncı	bar	1560
Enjeksiyon Hızı	mm/s	96
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	434
Enjeksiyon Mesafesi	mm	390
Vida Hızı	rpm	180

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	45
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.92 x 1.99 x 2.57
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	800
Makine Ağırlığı	t	19