

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 1000-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	1000
Kilitleme Mesafesi	mm	1200 - 1850
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1200 x 1000
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	840 x 700
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	450 - 1100
Açma Kuvveti	kN	223
Açma Hızı	mm/s	1244
Kapama Hızı	mm/s	1356
Maks. Aralık Mesafesi	mm	2300
İtici Kuvveti	kN	166
İtici Mesafesi	mm	300
İtici Sayısı	ad.	21
Dry cycle (Euromap 6)	s	5.4

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

7100E

		A	B	C
Vida çapı	mm	90	100	110
Vida L/D Oranı	L/D	24.4	22.0	20.0
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	3181	3927	4752
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	2863	3534	4277
Enjeksiyon Basıncı	bar	2180	1760	1460
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	663	818	990
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	75	103	138
Enjeksiyon Hızı	mm/s		104	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		500	
Vida Hızı	rpm		125	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		204	
Grup Mesafesi	mm		700	

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5+46.1+4+5.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	51
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	9.6 x 3.0 x 2.4
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1200
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	30 + 12

■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

