

## SARAC SXC-G HOPPER DRYER / SXC-G HAMMADDE KURUTUCU



SXC-G50KG

**Note: Hot Air Dryer Standard Type 120°C with Mag Base and Filter.**

*Not: Sıcak hava kurutucu standart tipi 120°C, toplama mıknatıs ve filtre ile.*

Model/ Model	Capacity/ Kapasite (kg)	Heating Power/ Isı Gücü (kW)	Blower/ Blower (W)	Voltage/ Voltaj (V)	Dimensions/ Ölçüler (L*W*H/H1/ U*G*Y*Y1) mm	Base Size/ Taban Boyutu (KxKxD) mm	Net Weight/ Net Ağırlık (kg)
SXC-G12KG	12	1.8	75	220/ 2Φ	640x440x740	110x110xΦ40	22
SXC-G25KG	25	3.5	135	220/ 2Φ	800x420x850	150x150xΦ73	34
SXC-G50KG	50	4.5	135	380/ 3Φ	900x600x950	160x160xΦ73	45
SXC-G75KG	75	5.5	180	380/ 3Φ	900x600x1050	160x160xΦ73	56
SXC-G100KG	100	6.5	215	380/ 3Φ	1000x650x1050	177x177xΦ81	68
SXC-G150KG	150	9	320	380/ 3Φ	1300x700x1100	177x177xΦ81	78
SXC-G200KG	200	12	320	380/ 3Φ	1350x800x1400	200x200xΦ83	110
SXC-G300KG	300	15	320	380/ 3Φ	1300x900x1550	230x230xΦ114	150
SXC-G400KG	400	18	410	380/ 3Φ	1400x950x1600	280x280xΦ120	170
SXC-G600KG	600	21	1030	380/ 3Φ	1550x1150x1850	281x281xΦ134	280
SXC-G800KG	800	24	2200	380/ 3Φ	1770x1180x2540	280x280xΦ135	380

## SARAC SXC-GD HOPPER DRYER / SXC-GD HAMMADDE KURUTUCU



**SXC-GD50KG**

**Note:**

**Hopper Dryer High temperature standard type 160°C with Mag Base and Filter  
GD stands for high temperature insulation type of dryer.**

*Not:*

*Sıcak hava kurutucu standart tipi 160°C, toplama mıknatıs ve filtre ile.  
GD tipi, yüksek sıcaklık izolasyon tipi kurutucu.*

Model/ Model	Capacity/ Kapasite (kg)	Heating Power/ Isı Gücü (kW)	Blower/ Blower (W)	Voltage/ Voltaj (V)	Dimensions/ Ölçüler (L*W*H/ U*G*Y) mm	Base Size/ Taban Boyutu (KxKxD) mm	Net Weight/ Net Ağırlık (kg)
SXC-GD12KG	12	1.8	75	220/ 2Φ	640x440x740	110x110xΦ40	22
SXC-GD25KG	25	3.5	135	220/ 2Φ	800x420x850	150x150xΦ73	34
SXC-GD50KG	50	4.5	135	380/ 3Φ	900x600x950	160x160xΦ73	45
SXC-GD75KG	75	5.5	180	380/ 3Φ	900x600x1050	160x160xΦ73	56
SXC-GD100KG	100	6.5	215	380/ 3Φ	1000x650x1050	177x177xΦ81	68
SXC-GD150KG	150	9	320	380/ 3Φ	1300x700x1100	177x177xΦ81	78
SXC-GD200KG	200	12	320	380/ 3Φ	1350x800x1400	200x200xΦ83	110
SXC-GD300KG	300	15	320	380/ 3Φ	1300x900x1550	230x230xΦ114	150
SXC-GD400KG	400	18	410	380/ 3Φ	1400x950x1600	280x280xΦ120	170
SXC-GD600KG	600	21	1030	380/ 3Φ	1550x1150x1850	281x281xΦ134	280
SXC-GD800KG	800	24	2200	380/ 3Φ	1770x1180x2540	280x280xΦ135	380

**SARAC SXCD-U HOPPER DRYER / SXCD-U HAMMADDE KURUTUCU**



**SXCD-450U**

**Note: Hot Air Dryer Standard Type 120°C with Mag Base and Filter.**

*Not: Sıcak hava kurutucu standart tipi 160°C, toplama mıknatıs ve filtre ile.*

Model/ Model	Heating Power/ Isı Gücü (kW)	Blower/ Blower (W)	Capacity/ Kapasite (L)	Dimensions/ Ölçüler (H*W*D/ Y*G*D) mm	Floor Stand Dimensions/ Stand Ölçüler (H*W*D/ Y*G*D) mm	Whole Height/ Tam Yükseklik (mm)	Air Outlet Pipe Diameter/ Hava Çıkış Borusu Çapı	Air Inlet Pipe Diameter/ Hava Giriş Borusu Çapı	Diameter of Suction Box/ Emiş Kutusu Çapı	Net Weight/ Net Ağırlık (kg)
<b>SXCD-80U 50 kg</b>	4	0.135	80	933x730x500	864x732x550	1510	2"	2"	Φ38	80
<b>SXCD-120U 75 kg</b>	4.5	0.21	120	1175x730x505	865x735x550	1750	2.5"	2.5"	Φ38	90
<b>SXCD-160U 100 kg</b>	6	0.215	160	1195x810x610	865x800x670	1725	2.5"	2.5"	Φ38	110
<b>SXCD-230U 150 kg</b>	9	0.32	230	1495x865x610	865x800x670	2010	3"	3"	Φ38	110
<b>SXCD-300U 200 kg</b>	12	0.32	300	1490x980x730	1015x950x790	2080	3"	3"	Φ51	110
<b>SXCD-450U 300 kg</b>	15	0.32	450	1840x1005x725	1015x950x790	2430	3"	3"	Φ51	130

## SARAC SXC-DH HONEYCOMB DEHUMIDIFIER / SXCD- DH SİLİKAJELLİ NEM ALICI KURUTUCU



SXC-DH

Model/ Model	Unit/ Ünite	SXC- D50H	SXC- D80H	SXC- D120H	SXC- D150H	SXC- D200H
<b>Process Air Flow/ Hava Akışı</b>	m3/h	50	80	120	150	200
<b>Process Blower/ Proses Blower</b>	kW	0.37	0.75	0.75	1.5	1.5
<b>Regen. Heater/ Isıtıcı</b>	kW	0.25	0.25	0.25	0.37	0.37
<b>Regen. Blower/ Regen. Blower</b>	kW	3	3	3.5	3.5	4
<b>Pipe Diameter/ Boru Çapı</b>	inch	3	3.5	3.5	4	5.4
<b>Voltage/ Voltaj</b>		2"	2.5"	2.5"	3"	3"
<b>Dimensions/ Ölçüler</b>						
<b>Height/ Yükseklik</b>	mm	1670	1670	1730	1730	1970
<b>Width/ Genişlik</b>	mm	560	560	650	650	700
<b>Depth/ Derinlik</b>	mm	710	710	900	900	1200
<b>Weight/ Ağırlık</b>	kg	120	120	140	215	225
<b>Diameter of cooling water pipe/ Soğutma suyu borusu çapı</b>		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"



High quality gear motor/  
Yüksek kalite motor



Honeycomb/ Honeycomb

## SARAC SXC-DLH DEHUMIDIFYING DRYER / SXC- DLH 3'ü1 ARADA NEM ALICI KURUTUCU



SXC-D120L/80H

Model/ Model	Unit/ Ünite	SXC- D80L/50H	SXC- D120L/80H	SXC- D160L/120H	SXC- D230L/150H	SXC- D300L/200H	SXC- D450L/300H	SXC- D600L/400H
<b>Drying System/ Kurutma Sistemi</b>								
Process Heater Power/ Isıtıcı Gücü	kW	4	6	6	7.2	12	15	18
Process Blower Power/ Proses Blower Gücü	kW	0.37	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2
Dryer Hopper Capacity/ Kurutucu Kapasitesi	L	80	120	160	230	300	450	600
<b>Dehumidifying System/ Nem Alma Sistemi</b>								
Regen. Heater Power/ Isıtıcı Gücü	kW	3	3.5	3.5	4	5.4	7.2	7.2
Regen. Blower Power/ Regen. Blower Gücü	kW	0.25	0.25	0.25	0.37	0.37	0.75	0.75
Dry Air Capacity/ Kuru Hava Kapasitesi	m3/h	50	80	120	150	200	300	400
<b>Conveying System/ Taşıma Sistemi</b>								
Conveying Blower Power/ Taşıma Blower Gücü	kW	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5
Dia. of Conveying Hose/ Taşıma Boru Çapı	inch	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2
Vacuum Hopper/ Vakum Haznesi	L	7.5	7.5	7.5	7.5	12	12	12
Sensor Hopper/ Sensör Hunisi	L	7.5	7.5	7.5	7.5	12	12	12
<b>Dimensions/ Ölçüler</b>								
Height/ Yükseklik	mm	1820	1820	190	1940	2100	2500	2500
Width/ Genişlik	mm	1100	1100	1320	1320	1800	1800	2100
Depth/ Derinlik	mm	710	710	900	900	1200	1200	1200
Weight/ Ağırlık	kg	300	320	505	540	565	600	640