

**SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ** TEKNİK ÖZELLİKLER**■ KİLİTLEME ÜNİTESİ****SRC 470-TS-T**

Kilitleme Kuvveti	kN	4700
Mengene Açma Mesafesi	mm	780
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	820 x 800
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1210 x 1180
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	830
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	300
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	120

**■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ**

		A	B
Vida Çapı	mm	75	80
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	1722	1959
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	2066	2351
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	72.9	82.9
Enjeksiyon Basıncı	bar	1770	1560
Enjeksiyon Hızı	mm/s	96	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	501	570
Enjeksiyon Mesafesi	mm	390	
Vida Hızı	rpm	180	

**■ GENEL BİLGİLER**

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	62
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.92 x 1.99 x 2.57
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	800
Makine Ağırlığı	t	19