

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 800-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	8000
Kilitleme Mesafesi	mm	1000 - 1600
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1100 x 950
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	770 x 665
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	400 - 1000
Açma Kuvveti	kN	199
Açma Hızı	mm/s	1330
Kapama Hızı	mm/s	1321
Maks. Aralık Mesafesi	mm	2000
İtici Kuvveti	kN	166
İtici Mesafesi	mm	300
İtici Sayısı	ad.	21
Dry cycle (Euromap 6)	s	5.1

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

5300E

		A	B	C
Vida çapı	mm	80	90	100
Vida L/D Oranı	L/D	24.8	22.0	19.8
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	2262	2863	3534
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	2036	2577	3181
Enjeksiyon Basıncı	bar	2290	1810	1470
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	574	727	898
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	59	75	103
Enjeksiyon Hızı	mm/s		114	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		450	
Vida Hızı	rpm		125	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		204	
Grup Mesafesi	mm		650	

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5+37.7+4+5.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	47
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	9.3 x 3.0 x 2.4
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1000
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	23 + 10

■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

